

Šifra proizvoda: 40006356

Fotografija proizvoda:

Fluenta ugradni vodokotlići su savršen izbor za opremanje kupatila i sanitarnih prostorija. Štedljivi i bešumni ugradni vodokotlići garantuju najbolje performanse. Bogata ponuda aktivacionih tipki je estetski prilagođena da se uklopi u okruženje prema Vašim željama.



METODE UGRAĐIVANJA

- Ugradnja u montažne zidove, predzidna ugradnja u suve zidove, univerzalna ugradnja u čvrste zidove
- Ugradnja u ćoškovima

KARAKTERISTIKE

- Plastificirana metalna konstrukcija, kvadratnog profila 40x40 mm sa predhodno sastavljenim ugradnim vodokotlićem
- Prednje - dvostruko ispiranje (3-6 l standardno, 4,5-9 l opciono)
- Podesiva jačina ispiranja (maksimalna količina vode 6-9 l, minimalna količina vode 3-4,5 l)
- Fabrički sklopljen, spremljen za ugradnju, zidni nosač sa podesivim potpornim nogama (0-200 mm)
- Mogućnost povezivanja vode na dve pozicije
- Potpuno izolovan protiv kondenzacije

DODATNE KARAKTERISTIKE

- Tih mehanički ventil za punjenje (emisiona klasa buke 1 ISO 3822)
- Drenažni luk podesiv po dubini (+/- 10mm)

PROIZVOD SADRŽI

- Ugradni vodokotlić sa unapred montiranim ugaonim ventilom
- Priključak za vodu 1/2"
- PE zidni odvodni luk Ø90/110 mm sa zaptivkom
- Svi delovi potrebni za postavljanje i pričvršćivanje proizvoda

PAKOVANJE

- Paleta: 24 komada



Tehnički crtež:

