

PREDNOSTI

- Ojačana rebra dizajnirana da pored vizuelnog efekta imaju i veću čvrstinu.
- Kuke za kačenje/spuštanje šahte u iskopanu rupu/kanal su projektovani da budu pouzdani jer imaju ojačanje sa gornje strane gde bi se sajla ili kanap kačili tako da bez problema, ove kuke, mogu izdržati težinu šahte prilikom spuštanja.
- Vrh slivničkog dna je prilagođen korugovanoj cevi Ø630 OD sa kojom se povezuje pomoću gumice.

- **GRIP**

na određenim modelima, na kojima

ga je tehnički bilo moguće projektovati, služi za bolji oslonac,

ukoliko se majstor održavanja spušta u šahtu i samim tim, GRIP sprečava proklizavanje obuće.

- Na dnu svake od ovih šahti postoji mogućnost postavljanja čepa, isključivo po želji kupca.
- Rebra sa donje strane slivničkog dna služe kao strukturalno ojačanje šahte prilikom opterećenja, kako zemlje sa svih strana, tako i osobe koja će kasnije u toku eksploatacije servisirati odvode, spuštajući se u samu šahtu.

NOVO SLIVNIČKO DNO Ø630




DOSTUPNI PREČNICI




Sabirno dno
Ø630/Ø315

Šifra:
10799236




Sabirno dno
Ø630/Ø200

Šifra:
10799235



Prolazno dno
Ø630/Ø315

Šifra:
10799234



Prolazno dno
Ø630/Ø200

Šifra:
10799233



Povezivanje direktno
sa glatkom cevi



Povezivanje
reducirom



Povezivanje sa
korugovanom cevi

Ekstenzija
Ø630 OD

Gumica



KONEKCIJA GUMICOM

Slivničko dno je dostupno u dimenzijama Ø630/315 i Ø630/200. Ukoliko je potrebno povezati ga na druge prečnike cevovoda, mogu se koristiti redukcionni komadi iz standardnog Peštanovog proizvodnog programa.

REDUKOVANI KOMADI ZA GLATKE CEVI

Ø315/Ø250	Ø200/Ø160	Ø200/Ø125	Ø200/Ø110
-----------	-----------	-----------	-----------

Ukoliko je potrebno moguće je povezati slivničko dno i sa cevovodom koji je projektovan da bude od kurugovanih cevi. Za ovu potrebu može se koristiti neki od prelaznih komada iz Peštan proizvodnog programa.

PRELAZNI KOMADI SA GLATKIH NA KORUGOVANU

Ø300/Ø315	Ø250/Ø250	Ø200/Ø200	Ø140/Ø160
-----------	-----------	-----------	-----------