

PP nepovratni ventil

Tehnički list

Primena

Nepovratni ventil se ugrađuje u cevovode gde postoji mogućnost povratka vode iz ulčne kanalizacije u objekte usled povišenja vode u kanalizacionom sistemu, kao i sprečavanja ulaska životinja kroz kanalizacione cevi.

Opis proizvoda

Nepovratni ventili su opremljeni automatskim klapnama za zatvaranje protoka vode i suprotnog su smera u odnosu na namenjen protok vode, i proizvode se u dimenzijama od Ø50 do Ø160.

Karakteristike

- Nepovratni ventili se ugrađuju u manje šahte lako dostupne radi čišćenja samog uređaja;
- Prilikom čišćenja ne koristiti predmete sa oštrim ivicama;
- Maksimalni dozvoljeni pad prilikom postavljanja nepovratnog ventila je 2%;
- Nepovratni ventil može biti sa jednom ili sa dve klapne.

Materijal:

PP (polipropilen)

Standard proizvoda:

SRPS EN 13564-1

Za cevovode po standardu SPRS EN 13476/2,
EN 1455-1 do Ø160

Hemijska otpornost


Otporne na slanu i slatku vodu, biljna i životinjska ulja, alkohole, hlorna jedinjenja, alkaloidne kiseline, baze i deterđente. Ne sadrže teške metale (eg Pb, Cd, Sn). Ne mogu se koristiti za transport tečnosti koji sadrže visoke procenete benzena, benzina, nafte ili acetona.*

* Plastične cevi i fitinzi – Kombinovana tabela klasifikacije hemijske otpornosti ISO/TR 10358.

Tehnička podrška

Naš tehnički i inženjerski tim je savetovan i podržan od strane Evropskih instituta. Za više informacija možete kontaktirati PEŠTAN tehničku podršku ili regionalnog komercijalistu na terenu.

Sa jednom klapnom:



Dostupnost proizvoda

Nepovratni ventil sa jednom klapnom						
Šifra	d	S	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄
10202500	50	2.2	50	40	197	98
10202501	75	2.5	70	54	265	139
10202502	110	4.0	64	64	320	189
10202503	125	4.0	68	65	318	226
10202504	160	4.0	68	103	350	248



Белниис - Belarusija



Fraunhofer - Nemačka



MPA - Nemačka



GOST R - Rusija



VUPS - Češka